

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati di stazione.

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO - LUCANE

Data, 13/12/2010

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 B.02.008.01	Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: . tegole marsigliesi o in cemento o portoghesi; euro (cinque/07)	mq	5,07
Nr. 2 B.02.008/1	idem c.s. ...di risulta: con pannelli in lamiera grecata compreso la rimozione delle scossaline perimetrali con l'onere di salvaguardare l'esistente fregio in metallo di chiusura perimetrale sui tre lati; euro (undici/00)	mq	11,00
Nr. 3 B.02.012.02	Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio delle strutture murarie sottostanti, spazzolatura finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. interno escluso ponteggio; euro (cinque/73)	mq	5,73
Nr. 4 B.02.013.02	Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres o di maiolica, o pietra da taglio, posti in opera a mezzo di malta o colla, compreso il suo accatastamento nell'ambito del cantiere secondo gli ordini impartiti dalla D.L., escluso il trasporto e conferimento a rifiuto del materiale di risulta. euro (tre/58)	ml	3,58
Nr. 5 B.02.014.01	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5; euro (otto/43)	mq	8,43
Nr. 6 B.02.014.14	idem c.s. ...conferimento: di manto impermeabile di asfalto in qualsiasi spessore; euro (cinque/16)	mq	5,16
Nr. 7 B.02.022.05	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta di ferro cieca o a vista, comprese so telaio, controtelaio bussola e coprifili. euro (sei/40)	mq	6,40
Nr. 8 B.02.024.03	Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di discendenti di qualsiasi tipo e dimensioni; euro (uno/02)	ml	1,02
Nr. 9 B.02.024.04	idem c.s. ...discarica: di grandaie di qualsiasi tipo e dimensioni; euro (due/02)	ml	2,02
Nr. 10 B.06.012.01	Massetto di sottofondo per la formazione di pendenze su tetti piani o inclinati, con la predisposizione di fasce atte a garantire le prescritte pendenze, battuto e spianato a frattazzo rustico, spessore medio cm 5 (minimo cm 2) con impasto a 2 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia e ghiaia fine, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore medio cm 5. euro (dodici/03)	mq	12,03
Nr. 11 B.09.025	Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di copertura, dello spessore di 1,5 - 2 cm, disposta su superfici inclinate, compreso fasce, tirata con il regolo stretto, compreso il tiro in alto. euro (undici/53)	mq	11,53
Nr. 12 B.09.041.05/ 1	Copertura con pannello termoisolante costituito da supporto esterno ed interno in acciaio zincato e preverniciato , con interposto strato isolante in neopr spessore 105 mm, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite: tipo tegostill o tegomont con profilo superiore a forma di coppo. euro (ottanta/00)	mq	80,00
Nr. 13 B.09.041.05/ 2	Copertura con pannello termoisolante tipo tegostil o tegomont: accessori quali colmi, base per camini, camini, ecc. ecc.. E' compreso il montaggio e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito. euro (duemila/00)	a corpo	2'000,00
Nr. 14 B.10.008.01	Fornitura e posa in opera di rivestimento impermeabile, interno o esterno, a base cemento per l'impermeabilizzazione di opere in calcestruzzo o muratura, sopra o sotto terra, cantinati, piscine, gallerie, canali in calcestruzzo, impianti di trattamento delle acque, serbatoi di acqua potabile, vasche per itticoltura, da eseguire mediante l'applicazione a pennello di un premiscelato in polvere pronto all'uso da miscelare con acqua, su superfici pulite prive di efflorescenze, grassi, oli, vernici, residui di polvere, che possono compromettere l'adesione. Al momento dell'impermeabilizzazione il supporto deve essere bagnato a saturazione, anche se privo di acqua stagnante o percolante. - applicare la prima mano nella quantità di circa 1,5 Kg/mq; il secondo strato, di circa 1,00 Kg/mq, deve essere posto in opera quando il primo ha raggiunto il completo indurimento, preferibilmente il giorno dopo. senza emulsione acrilica nell'acqua di impasto. euro (quindici/04)	mq	15,04
Nr. 15 B.10.008.02	idem c.s. ...giorno dopo. Sovrapprezzo per migliorare l'adesione al supporto, integrando nell'acqua di impasto una emulsione acrilica, in ragione di 1:4 in volume. euro (due/33)	mq	2,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 16 B.13.015.01	Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie superiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, modalità di misurazione come alle premesse, con tutti gli oneri connessi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su pareti esterne, piane verticali. euro (ventitre/16)	mq	23,16
Nr. 17 B.13.017/1	Intonaco premiscelato per uso in interni per il risanamento di murature interrante interessate da umidità. Il ciclo comprende prima dell'esecuzione dell'intonaco la costruzione di una barriera ermetizzante osmotica tramite composto cementizio bicomponente. Spessore dell'intonaco non inferiore a cm 2. euro (trenta/00)	mq	30,00
Nr. 18 B.15.003.08	Battiscopa in in pietra naturale o marmo con costa superiore lucida e bisellata, in opera con malta cementizia, compreso l'onere del risarcimento e rifinitura dell'intonaco su bordo superiore, taglio, sfrido, pulizia ed ogni altro onere relativo: spessore cm. 1-1.5 altezza cm. 8-10 . Graniti colorati esteri tipo Kashmir White , Multicolor Rosso , Verde. euro (diciassette/85)	mq	17,85
Nr. 19 B.15.004.08	Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggermente arrotondati, coste e piani in vista lucidati di qualsiasi lunghezza e larghezza poste in opera con idonee malte o collanti, grappe, ecc. per collocamento a qualsiasi altezza compreso sfridi con esclusione della formazione di gocciolatoio, della fornitura e posa in opera del regolo di battente con la relativa formazione di scanalatura, della formazione di incastri sulle soglie adeguati agli stipiti. Spessore cm 2 . Graniti colorati esteri tipo Kashmir White , Multicolor Rosso , Verde Maritaca. euro (centoquarantasei/77)	mq	146,77
Nr. 20 B.15.007.02	Costa a toro o a becco su spessore cm. 2 e 3. in graniti, beole, quarziti e porfidi. euro (venticinque/30)	ml	25,30
Nr. 21 B.16.005.05	Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati a qualsiasi altezza, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie . ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte. euro (quattro/90)	kg	4,90
Nr. 22 B.17.001.08	Canali di gronda, scossaline, converse montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo fino a 330 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10. euro (quattordici/81)	ml	14,81
Nr. 23 B.17.002.08	idem c.s.- sviluppo da 331 a 500 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10. euro (diciotto/56)	ml	18,56
Nr. 24 B.17.005.04	Staffe di supporto (cicogne) montate in opera compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte . in acciaio preverniciato spessore 20/10. euro (cinque/15)	cad	5,15
Nr. 25 B.17.006.04	Tubi pluviali montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10. euro (undici/48)	ml	11,48
Nr. 26 B.17.008.01	Terminali con gomito per pluviali e colonne di scarico per diametri fino a 100 mm e lunghezza 1,50 mt montati in opera. in ghisa. euro (novantasette/88)	cad	97,88
Nr. 27 B.17.009.04	Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda montati in opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. in acciaio preverniciato. euro (otto/68)	cad	8,68
Nr. 28 B.17.013.07	Collari per tubi pluviali, montati in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. in acciaio preverniciato diametro 8-10 cm. euro (tre/02)	cad	3,02
Nr. 29 B.18.068/1	Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compreso controtelaio, opere necessarie al montaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto. Ad un battente. 95x200 cm. euro (quattrocentocinquanta/00)	cad	450,00
Nr. 30 B.18.131.03	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura. euro (centosettanta/83)	cad	170,83
Nr. 31 B.21.002	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde eliminare eventuali piccole scalfiture, con stucco sintetico, compresa la carteggiatura delle parti stuccate al fine di successiva applicazione di opera da decoratore: euro (due/30)	mq	2,30
Nr. 32 B.21.004.01	Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati, comprese opere provvisoriale e pulitura ad opera ultimata; prezzo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	d'applicazione pari alla somma dei prezzi relativi alle singole operazioni ordinate ed eseguite: sola lavatura a spugna, spazzolatura e sgrassatura di pittura murale. euro (uno/36)	mq	1,36
Nr. 33 B.21.005	Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchie pitture, tinteggiature murali, rivestimenti plastici granigliati, intonaci degradati e visivamente non più aderenti, su pareti e soffitti esterni, mediante una macchina ad alta pressione idropulitrice o idrosabbatrice nel caso di pulizia e rimozione più aggressive su pietre e marmi ecc, con una pressione di lavoro minima dai 200 ai 240 bar. euro (quattro/48)	mq	4,48
Nr. 34 B.21.005\1	Lavatura e sgrassatura mediante l'uso di prodotti idonei ed anche con macchina idropulitrice di rivetimenti in lastre di marmo. euro (uno/50)	mq	1,50
Nr. 35 B.21.006.04	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto, nel prezzo sono compresi scale, cavalletti, ponteggi provvisori fino a metri 4 di altezza e pulitura ad opera ultimata: fondo a base di resine acrililossaniche in fase acquosa. euro (due/94)	mq	2,94
Nr. 36 B.21.010.02	Tinteggiatura con idropittura traspirante su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare. euro (nove/25)	mq	9,25
Nr. 37 B.21.011.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante idrorepellente, su intonaco civile, o rasatura a gesso di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. . bianca. euro (otto/29)	mq	8,29
Nr. 38 B.21.016.01	Tinteggiatura con idropittura silossanica idrorepellente e traspirante, su intonaco civile interno o esterno, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. . bianca. euro (tredici/49)	mq	13,49
Nr. 39 B.21.016.03	idem c.s. ...parte. . pigmentata tinte scure. euro (quattordici/52)	mq	14,52
Nr. 40 B.21.030.01	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da resine acriliche in emulsione, pigmenti inorganici, cariche micronizzate ed additivi vari; dato in due passate a pennello od a rullo previa accurata pulitura dei supporti. Nel prezzo è esclusa l'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca. euro (nove/22)	mq	9,22
Nr. 41 B.21.033.01	Applicazione di impregnante iprotettivo e decorativo per legno a base di resine acriliche in fase acquosa : incolore. euro (cinque/26)	mq	5,26
Nr. 42 B.21.035.03	Pittura su legno, sia per esterno che per interno, su supporto già preparato, mediante applicazione di due strati di vernice monocomponente a base di resine alchiliche uretaniche in fase solvente, opaco. euro (sette/51)	mq	7,51
Nr. 43 B.21.036.01	Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare mediante: spazzolatura e carteggiatura manuale per la rimozione di ossidi incoerenti e materiali polverulenti. euro (uno/94)	mq	1,94
Nr. 44 B.21.036.02	Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare mediante: accurata pulitura realizzata con attrezzi manuali e meccanici con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento con depositi di corrosione e parti di pittura disancorate. euro (quattro/87)	mq	4,87
Nr. 45 B.21.041	Rasatura ad una passata con stucco sintetico di superfici già preparate. euro (quattro/94)	mq	4,94
Nr. 46 B.21.042	Carteggiatura e abrasivatura per uniformare fondi già verniciati. euro (due/89)	mq	2,89
Nr. 47 B.21.043.03	Pittura antiruggine per esterno ed interno su opere metalliche previa preparazione del supporto da contabilizzare a parte secondo il corrispondente articolo, sommaria stuccatura di regolarizzazione, applicazione a pennello di uno o più strati di pittura antiruggine comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata: ad uno strato con fondo aggrappante. euro (sei/01)	mq	6,01
Nr. 48 B.21.044.01	Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto alchidico uretanico in fase acquosa, previa preparazione del supporto da compensare a parte: bianco. euro (otto/73)	mq	8,73
Nr. 49 B.21.044.03	idem c.s. ...a parte: colorato tinte scure. euro (nove/79)	mq	9,79

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 50 C.03.005.01	Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata tixotropica (tixotropica) resistente ai solfati, ad alta resistenza meccanica, a ritiro compensato, con fibre sintetiche in poliacrilonitrile e rinforzata con fibre inorganiche per migliorare la duttilità con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in calcestruzzo, sono inclusi nel prezzo: 1) battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato; 2) pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante spazzolatura/sabbatura; 3) applicazione di passivante per ruggine sulle barre d'armatura; 4) ripristino del calcestruzzo con malta; Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. fino a cm 3 di spessore. euro (settantacinque/96)	mq	75,96
Nr. 51 C.03.012	Rasatura di superfici in calcestruzzo e malte da riparazione con malta premiscelata monocomponente, a base cementizia modificata con polimeri, spessore mm 3 sono inclusi nel prezzo: 1) asportazione di polveri dalla superficie da trattare; 2) rasatura dell'elemento in calcestruzzo con malta. Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. euro (sedici/09)	mq	16,09
Nr. 52 D1.02.007.02	Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza orizzontale o verticale DN 32 per arredo bagno disabili; realizzato in alluminio con rivestimento in nylon, ergonomico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. mm. 650. euro (centodieci/73)	cad	102,73
Nr. 53 E.08.018.03	Fornitura di segnali di indicazione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare : in alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di: 135x90 cm. euro (trecentocinque/25)	cad	305,25
Nr. 54 F.03.029	Fornitura e montaggio di portabici a cinque posti, interamente zincato a caldo. Realizzato con struttura portante in tubo di acciaio Ø 40 mm, elementi di parcheggio biciclette in tubo tondo di acciaio Ø 25 mm. Munito di piastre per ancoraggio nel terreno. Ingombro max: cm 180 x 55 x 25 h. euro (duecentodiciassette/94)	cad	217,94
Nr. 55 NP11	Piccoli lavori di ripristino al fabbricato WC pubblico. Il tutto da eseguire in modo e con il materiale occorrente ed idoneo per ridare piena funzionalità al WC. euro (duemila/00)	a corpo	2'000,00
Nr. 56 NP2	Corrimano per arredo bagno disabili, compreso fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (venticinque/00)	ml	25,00
Nr. 57 NP3	Realizzazione di percorso tattile per non vedenti e ipovedenti comprensiva di tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (duecentocinquanta/00)	ml	250,00
Nr. 58 NP4	Pulizia gronda e pluviali pensilina compreso l'eventuale sostituzione dei pluviali se danneggiati (non a vista perchè inseriti nei pilastri in acciaio) e lo spurgo dei tratti ostruiti. E' compreso tutto quanto necessario per garantire un rapido deflusso e allontanamento delle acque pluviali sulla copertura della pensilina. euro (milleduecento/00)	a corpo	1'200,00
Nr. 59 NP5	Costi per la sicurezza (recinzioni, segnaletica, dispositivi di protezione individuale, box, ecc. ecc., escluso ponteggi già conteggiati) euro (quattromilacinquecento/00)	a corpo	4'500,00
Nr. 60 NP6	Piccoli lavori di manutenzione quali sostituzione di elementi danneggiati: vetri, soglie, ornie, ecc. ecc.) euro (trecentocinque/00)	a corpo	3'000,00
Nr. 61 NP7	Trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta ad esclusione di quelli contenenti amianto già computati. euro (quattromila/00)	a corpo	4'000,00
Nr. 62 NP8	Sostituzione panche sala d'attesa e arredo urbano esterno (panche, cestini portarifiuto, ecc. ecc.) euro (quattromila/00)	a corpo	4'000,00
Nr. 63 O.01.077	Ricostruzioni di parti ammalorate di travi in legno limitatamente alle parti fatiscenti eseguita come segue: - asportazione del legno marcio; - collocamento in opera armature in barre di vetroresina in numero e diametri adeguati, prolungate per mezzo di trapanazioni nelle parti sane del legno a garanzia del collegamento delle parti da ricostruire, posizionamento altresì di piolature in vetroresina per la tenuta contro scorrimenti; - ricostruzione mediante getto in beton epossidico in apposite casseformi modellate in opera secondo le forme da ricostruire e ancoraggio delle barre nel legno sano con pasta di resina epossidica; - pulizia del legno nelle zone d'intervento a lavoro ultimato e disarmo a stagionatura avvenuta. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Escluse le rimozioni e ricollocamenti in opera delle sovrastrutture, eventuali sollevamenti e ogni opera muraria da computarsi a parte. euro (trenta/42)	dmc	30,42
Nr. 64 Q.01.007	Rimozione di coperture in lastre di cemento amianto compreso lo smontaggio, la bagnatura di entrambe le superfici con prodotti idonei eseguita con pompe a bassa pressione e confezionamento in teli di plastica sigillati, il tutto secondo quanto previsto dal D.M. 6/9/94. euro (diciannove/95)	mq	19,95
Nr. 65	Trasporto tramite ditta in discarica autorizzata (2A o 2B) di rifiuti speciali contenenti amianto, confezionati secondo quanto		

